

## Heel Houten Isoleert door – 2024

### Collectieve Inkoopactie – Aanbieding Spouwmuurisolatie

#### Spouwmuurisolatie

Ondanks het feit dat spouwmuren van steenachtige materialen in het algemeen zonder bouwfysische problemen met isolatiemateriaal kunnen worden gevuld, moet men, om de beoogde kwaliteit van het eindproduct te krijgen, voorafgaand aan de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden een goede opname maken.

Spouwmuren, die vanuit de bouw geïsoleerd zijn met isolatieplaten/-dekens respectievelijk folie, kunnen, onder de voorwaarde dat deze platen/dekens respectievelijk folie vlak tegen het binnenspouwblad bevestigd zijn/is en dat er voldoende brede vrije luchtspouw aanwezig is, door middel van na-isolatie volledig gevuld worden.

Het na-isoleren van deze spouw biedt het voordeel dat de warmteweerstand van de spouwmuur toeneemt. Bovendien kunnen hierdoor ook de eventuele luchtstromingen ten gevolge van de slordige uitvoering van de oorspronkelijke isolatieplaten (en de hiermee gepaard gaande warmteverliezen) verhinderd worden.

Er zal altijd visueel vooronderzoek moeten plaatsvinden naar de volgende aspecten:

- de aanwezigheid van scheurvorming in de metselwerk gevel
- de kwaliteit van het voegwerk en indien geleverde gevels het al dan niet gebruik van dampopen coating.
- de poreusheid van het metselwerk en de daarmee samenhangende vorstgevoeligheid van het buitenspouwblad
- de breedte van de lege luchtspouw (minimaal 3 cm)
- de eventuele aanwezigheid van onregelmatigheden of vervuiling van de spouw (endoscopisch onderzoek).

Het isoleren van spouwmuren kan met minerale wol of met EPS parels, Dit is afhankelijk van het product wat reeds in de spouw aanwezig is en de breedte van de luchtspouw. Bij het vooronderzoek ter plaatse zullen de mogelijkheden met u besproken worden.

**NB: Woningen van na 1986 hebben vanuit de bouw al betere isolatie van de spouwmuren. Ervaring leert dat navullen van de spouw daar niet mogelijk is met parels of wol.**

#### Indicatie prijs voor collectief Houten

Wij rekenen voor het na-isoleren van de spouwmuren van een tussenwoning minimaal € 895,00.

Voor woningen boven de 50m<sup>2</sup> rekenen wij voor Parels € 19,00 p/m<sup>2</sup> en voor Wol € 18,50 p/m<sup>2</sup>

Het aanbrengen van een renovatierooster € 40,00 p/stuk en voor spouwmuurafscheiders € 40,00 per zijde.

Onderstaande prijzen zijn dus indicatieprijzen, na een vooronderzoek volgt een definitieve offerte (de opname van de woning wordt in overleg gedaan):

Tussenwoning	€ 895,00 incl. btw
Hoekwoning	€ 1.500,00 incl. btw
Vrijstaande woningen	€ 2.050,00 incl. btw

#### Let op: Natuurvriendelijk isoleren

Conform de regels en richtlijnen zal spouwmuurisolatie plaatsvinden volgens de regels van het dier- of natuurvriendelijk- isoleren. Meerkosten hiervoor zijn € 300,- incl. btw voor een tussenwoning en € 450,- incl. btw voor een eind/hoekwoning. Mocht het noodzakelijk zijn om een hoogwerker hiervoor te gebruiken dan komt er € 495,- incl. btw voor de hoogwerker bovenop.



VIC

Vink Isolatie Culemborg b.v.

Vink Isolatie Culemborg B.V.

Textielweg 4

4104 AM Culemborg

0345-476611 (vragen naar Erik)

info@vic-isolatie.nl | www.vink-groep.nl/home-isolatie

**Aanbieding en Aanmelden huidige actie/prijzen/voorwaarden t/m 31 december 2024 Meer info: [www.energierijkhouten.nl/heelhoutenisoleert/spouwmuur](http://www.energierijkhouten.nl/heelhoutenisoleert/spouwmuur)**